



Наименование параметра	Значение
Тип встроенного привода (мотора)	асинхронный
Макс. скорость вращения, об/мин	24000
Макс. мощность S6 60%, кВт	7,5
Макс. момент S6 60%, Нм	6
Макс. частота, Гц	800
Количество полюсов	4
Инструментальный конус	ISO 30 (SK 30)
Разжим инструмента	пневматический (встроенный пневмоцилиндр)
Направление вращения вала	реверсивное
Тип подшипниковых опор	прецизионные гибридные подшипники
Смазка подшипниковых опор	консистентная
Охлаждение	воздушное (встроенный вентилятор)
Защита	
• подшипниковых опор	воздушное уплотнение
• инструментального конуса	обдув при смене инструмента
Встроенные датчики	
• скорости	индуктивный датчик
• положение инструмента	индуктивные датчики
• температура мотора	ptc
Масса, кг, не более	21

Мотор-шпиндель HITECO QE-1F 6/12 24 I30 NL  
аналог HSD ES919-H6161H0977

ООО «ПИМЕК» 111538, г. Москва, ул. Молдагуловой д. 3, кор. 3  
тел./факс: +7 (499) 374-94-40 [www.pimek.ru](http://www.pimek.ru) e-mail: [info@pimek.ru](mailto:info@pimek.ru)

