




Высокоскоростной мотор-шпиндель с  
автоматической сменой инструмента

# MM-140-24/12,5



Наименование параметра	Значение	
Тип встроенного привода (мотора)	асинхронный	
Макс. скорость вращения, об/мин	24000	
Макс. мощность S6 60%, кВт	12,5	
Макс. момент S6 60%, Нм	10	
Биение инструментального конуса, мм	< 0,002	
Инструментальный конус*	BT 30; SK 30	HSK E-40; HSK A-40
Усилие зажима инструмента, Н	3500	6800
Разжим инструмента	пневматический (встроенный пневмоцилиндр)	
Направление вращения вала	реверсивное	
Тип подшипниковых опор	прецизионные гибридные подшипники	
Смазка подшипниковых опор	консистентная	
Охлаждение	жидкостное	
Защита		
• подшипниковых опор	воздушное уплотнение	
• инструментального конуса	обдув при смене инструмента	
Подача СОЖ через вал (опция)	ротационное соединение	
Встроенные датчики		
• скорости (опция)	1 vpp (sin/cos)	
• положение инструмента	индуктивные датчики	
• температура мотора	ptc; КТУ-84 (опция)	
• температура подшипниковых опор (опция)	pt 100	
Масса, кг, не более	40	

\* - По заказу изготавливаются мотор-шпиндели с другими типами инструментальных конусов.